



# XPOWER

## INVERTER



### Function Highlight



#### ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



#### QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



#### ENERGY EFFICIENT

ประหยัดพลังงานด้วยระบบ INVERTER



#### INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



ISO 9001 QMS18026/1686  
ISO 14001 EMS18012/471  
ISO 45001 OHSMS19061/078



เลขที่. 2134-2553



เลขที่. 1155-2557



# 4-Way Cassette Type



Remote Option  
Standard supply\*



Wireless remote controller

\* Included with indoor unit

Option\*\*



Wired remote controller\*\*  
40VCV5345.EE



Wired remote controller\*\*  
CARR-AMT3E



Wired remote controller\*\*  
CARR-AMT05E



Wired remote controller\*\*  
CARR-AMT05E wifi

\*\* Wired remote controller is available as option



Receiving part

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		4-Way Cassette - Inverter control (รุ่นฟังก์ชัน 4 ทิศทาง แบบควบคุมการทำงานด้วยอินเวอร์เตอร์)																																												
Model Name (ชื่อรุ่น)		38TGV0131A1			38TGV0181A1			38TGV0241A1			38TGV0251A1			38TGV0301A1			38TGV0361A1			38TGV0361A3			38TGV0391A3			38TGV0401A1			38TGV0401A3			38TGV0481A3			38TGV0601A3											
		40TGV0131UP			40TGV0181UP			40TGV0241UP			40TGV0251UP			40TGV0301UP			40TGV0361UP			40TGV0361UP			40TGV0391UP			40TGV0401UP			40TGV0401UP			40TGV0481UP			40TGV0601UP											
Cooling Capacity (Min. Hz./Rate Hz./Max Hz.) (ความสามารถในการทำความเย็น)		Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max	Min	Rate	Max			
		Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw		
		Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.			Btu/hr.		
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ) Star rating		SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER			SEER		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw			Kw		
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			220V / 1Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz			380V / 3Ph / 50Hz		
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp			Amp		
Indoor Unit		Standard air flow rate (H/M/L) (ปริมาณลมหมุนเวียน) (H/M/L)			CMH			CFM			CMH			CFM			CMH			CFM			CMH			CFM			CMH			CFM			CMH			CFM			CMH			CFM		
Noise Level (ระดับเสียง)		Outdoor Unit			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)					
Sound Pressure Level		Indoor Unit (H/M/L)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)			dB(A)					
Dimension (ขนาดของเครื่อง)		Outdoor Unit (HxWxD)			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm					
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)		Outdoor Unit			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg					
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-32																																												
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg			kg					
Expansion Device Valve (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		PMV (Pulse Motor Valve) Outdoor unit																																												
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่เข้า)		Liquid (ท่อส่ง)			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch								
		Suction (ท่อดูด)			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch			Inch								
		Coupler Style			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type			Type								
		Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm								
Pipe Length (ความยาวของท่อ)		Standard (มาตรฐานการติดตั้ง)			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M								
		Chargeless Pipe			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M								
		Minimum Pipe Length			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M								
		Maximum Pipe Length			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M								
		Maximum Pipe Height			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M								
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°Cdb, 19°Cwb; Outdoor : 35°Cdb, 24°Cwb																																												



ติดต่อสอบถาม  
**02-090-9992**  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30  
บริการหลังการขาย  
**1454**  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30  
Carrier Smart Service Center  
**02-024-1099**  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทลโลจิกส์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรี  
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

