



DISCOVERY

เขียนทนทาน สวยงาม มีสไตล์

DISCOVERY

Ducted - 'Discovery' Series (TSF)

รุ่นก่อน ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาด ออยล์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



รีโมทควบคุมอัจฉริยะแบบมีสาย

QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 29 เดซิเบล

EQUIPPED DRAIN PUMP

ติดตั้งปั๊มน้ำทิ้งในตัว

PROTECTION FILTER

ติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นภายในตัวเครื่อง เพื่ออากาศบริสุทธิ์

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | 42TSF0131BP | 42TSF0181BP | 42TSF0241BP | 42TSF0301BP | 42TSF0361BP | 42TSF0361BP | 42TSF0401BP | 42TSF0401BP | 42TBU0481BP | 42TBU0601BP | |
| Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | 38TSF0131A1 | 38TSF0181A1 | 38TSF0242A1 | 38TSF0301A1 | 38TSF0361A1 | 38TSF0361A3 | 38TSF0401A1 | 38TSF0401A3 | 38TBU0481A3 | 38TBU0601A3 | |
| Normal Capacity (ขนาดความเย็น) | Btu/hr | 13,000 | 18,100 | 24,200 | 30,000 | 36,100 | 36,100 | 40,200 | 40,200 | 51,500 | 60,000 | |
| SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | | 11.33 | 10.65 | 10.68 | 10.60 | 10.59 | 10.59 | 10.61 | 10.61 | 9.2 | 10.27 | |
| Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน) | Kw | 1.15 | 1.70 | 2.27 | 2.83 | 3.41 | 3.41 | 3.79 | 3.79 | 5.60 | 5.87 | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220V / 1 Ph / 50Hz | | | | | 380V / 3 Ph / 50Hz | | 220V / 1 Ph / 50Hz | | 380V / 3 Ph / 50Hz | |

Indoor Unit (ชุดภายใน)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 275 x 700 x 750 | | 275 x 1,000 x 750 | | 275 x 1,400 x 750 | | | | | |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | 23 | | 30 | | 40 | | | | | |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) | | 3 Speed / Auto | | | | | | | | | |
| Sound Pressure HI-Low (ระดับเสียง) | dB | 37/32/29 | 38/34/31 | 41/38/36 | 41/38/36 | 44/42/39 | 44/42/39 | 44/42/39 | 44/42/39 | 45/43/40 | 45/43/40 |

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 1,340 x 900 x 320 |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | 34 | 37 | 43 | 60 | 63 | 64 | 74 | 70 | 73 | 103 | |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | | | | Scroll | | | Rotary | Scroll |
| Refrigerant (สารทำความเย็น) | | R-410a | | | | | | | | | | |
| Sound Pressure (ระดับเสียง) | dB | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 63 | |

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|----|----|-----|--|----|----|-----|----|----|--|--|
| Liquid Side (ท่อส่ง) | inch | 1/4 | | | 3/8 | | | | | | | | |
| Gas Side (ท่อดูด) | inch | 1/2 | | | 5/8 | | | | 3/4 | | | | |
| Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่ต้องเติมน้ำยา) | m | 15 (over 15 m, need to extracharge 20 g/m) | | | | 15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m) | | | | | | | |
| Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด) | m | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | | |
| Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ) | m | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | | |

Other Features (คุณสมบัติอื่น ๆ)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Special Features (คุณสมบัติพิเศษ) | Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฝุ่น) , Equipped Drain Pump (ติดตั้งปั๊มน้ำทิ้งในตัว) | | | | | | | | | | |
| Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ) | 5 Years Compressor + 1 Years Other Parts | | | | | | | | | | |



บริษัท นี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

