



DISCOVERY

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไลต์



Function Highlight



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารกำจัดความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin"
ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



AUTO RESTART

ระบบเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



PHASE PROTECTION

ระบบตรวจจับป้องกันความผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าชนิด 3 Ph.

THINNER DESIGN

ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้น 256 มม.



HIGH PRESSURE PROTECTION

ระบบป้องกันแรงดันสูง ในระบบทำความเย็น
*เฉพาะรุ่น 36,000 Btu. ขึ้นไป



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 30 เดซิเบล



AUTO CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ



POWER SAVING

ประหยัดไฟเบอร์ 5



ISO 9001 QMS18026/1686
ISO 14001 EMS18012/471
ISO 45001 OHSMS19061/078



เบอร์. 2134-2653

เบอร์. 1155-2557

4-Way Cassette Type



Remote Option
Standard supply*



Wireless remote controller

Option**



Wired remote controller**
40VCV5345JEE



Wired remote controller**
CARR-AMT32E



Wired remote controller**
CARR-AMT09E



Wired remote controller**
CARR-AMT09E wifi



Receiving part

* Included with indoor unit

** Wired remote controller is available as option.

Specification		4-way cassette										
Model Name (ชื่อรุ่น)	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38TGF0131A1	38TGF0181A1	38TGF0241A1	38TGF0301A1	38TGF0361A1	38TGF0401A1	38TGF0361A3	38TGF0401A3	38TGF0481A3	38TGF0601A3	
	Indoor Unit (เครื่องภายใน)	40TGF0131UP	40TGF0181UP	40TGF0241UP	40TGF0301UP	40TGF0361UP	40TGF0401UP	40TGF0361UP	40TGF0401UP	40TGF0481UP	40TGF0601UP	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/hr.	13,300	18,700	24,200	30,000	36,100	40,200	36,100	40,200	53,200	60,000	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	SEER	3.71	3.57	3.55	3.44	3.43	3.43	3.43	3.43	2.79	3.18	
	Btu/hr./Watt	12.67	12.18	12.11	11.73	11.70	11.70	11.70	11.70	9.50	10.86	
	SEER	13.46	12.94	12.86	12.46	12.43	12.40	12.43	12.40	-	-	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	kw	1.05	1.54	2.00	2.56	3.09	3.44	3.09	3.44	5.60	5.50	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz						380V / 3 Ph / 50Hz				
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.85	7.30	9.50	12.00	14.50	16.30	5.50	6.15	9.90	9.50	
Standard air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	Indoor Unit (เครื่องภายใน)											
	(H / M / L)	cmh	1,050 / 870 / 780	1,050 / 870 / 780	1,800 / 1,360 / 1,080	1,800 / 1,360 / 1,080	2,010 / 1,440 / 1,170	2,100 / 1,440 / 1,230	2,010 / 1,440 / 1,170	2,100 / 1,440 / 1,230	2,100 / 1,440 / 1,230	2,200 / 1,960 / 1,780
	(H / M / L)	cfm	620 / 510 / 460	620 / 510 / 460	1,050 / 800 / 635	1,050 / 800 / 635	1,183 / 848 / 689	1,236 / 848 / 720	1,183 / 848 / 689	1,236 / 848 / 720	1,236 / 848 / 720	1,294 / 1,154 / 1,048
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	Outdoor Unit											
	(H / M / L)	dB(A)	46	49	52	56	57	55	57	56	57	63
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor Unit (H x W x D)											
	Indoor Unit (H x W x D)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
	Grille Panel Front (H x W x D)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor Unit											
	Indoor Unit	kg	33	37	40	56	57	74	59	70	73	94
	Grille Panel Front	kg	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24
	kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R32										
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary						Scroll				
Expansion Device (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันของสารทำความเย็น)		Capillary tube										
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่รับ)	Liquid (ท่อส่ง)	Inch										
	Suction (ท่อดูด)	Inch										
	Coupler Style (ท่อเชื่อม)	Type										
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	Inch										
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m										
	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	m										
	Maximum Pipe Length (ความยาวท่อสูงสุด)	m										
	Maximum Pipe Height (ความสูงท่อสูงสุด)	m										
	Chargeless Pipe (ท่อไร้สาร)	m										
	Capacity Test Condition (สภาพการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27 Cdb, 19 Cwb; Outdoor : 35 Cdb, 24 Cwb										



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30
บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30
Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอีแอดอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไร่ชิตี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

