Carrier
Ionstrike
ION·STRIKE
เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

ION•STRIKE

Hiwall Inverter - "Ion Strike" Series (TVBA)
รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์

CLEANNESS & PURITY
ความสะอาด

X-IONIZER
ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

PM 2.5 FILTER
กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ
ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและ
ฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน

SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
หลังปิดเครื่อง ไล่ความชื้น
ลดการสะสมของสิ่งสกปรก

AQUA RESIN
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสมสิ่งสกปรกฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงาน

ENERGY 1 STAR
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5
"1 ดาว" การันตีการ
ประหยัดไฟฟ้า

SAFETY & DURABILITY
ความปลอดภัยทนทาน

ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแผงวงจรไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้าและป้องกัน
แผงวงจรเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า

COMFORT
ความสะดวกสบาย

WINDY SHOWER
ส่งแรงลมขึ้นที่สูง ดีไซน์บานสวิง
ให้ส่งลมสู่ที่สูงได้ เลี่ยงการสัมผัส
แรงลมโดยตรง

BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ส่งลมไกล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
กระจายลมเย็นได้ทั่วถึงทุกพื้นที่

EXTRA CLEANING
สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการถอดล้าง
ถาดน้ำทิ้งถอดล้างง่าย สะดวก
สะอาดยิ่งกว่าเดิม

COPPER COIL
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม

AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติ เย็นต่อเนื่อง
ไม่มีสะดุด ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ

WARRANTY
การรับประกัน

WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี

WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี

ฟรีค่าแรง 3 ปี**
**เฉพาะค่าแรงเปลี่ยนแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ (PCB) , เปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVBA010	42TVBA013	42TVBA016	42TVBA018	42TVBA024
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVBA010	38TVBA013	38TVBA016	38TVBA018	38TVBA024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	15,300	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(2,800-10,900)	(4,600-13,900)	(4,600-17,000)	(5,400-21,100)	(6,200-23,200)
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	19.00	19.40	17.90	18.15	17.70
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5*	5*	5*	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.82	1.07	1.53	1.69	1.88
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.10	5.40	6.90	8.00	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)	5 speed + Auto					
Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	430	464	506	660	660
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	21/27/32/37/41	22/30/36/41/45	23/31/36/41/47	30/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	10	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	47	47	49	49	49
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	20	25	29	33	33
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	580	610	950	1140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary			Twin Rotary		
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ : ส่งลมไกล 15 เมตร เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทโคซินา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.ทริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอรลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Carrier

01/2023