

Carrier

COPPER 8

ทนทาน ดูแลรักษาง่าย





COPPER 8

Hiwall Fixed Speed - Copper 8 (TSAB)

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- SMART DISPLAY**
แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง
- 4 WAYS AIRFLOW**
ปรับลมอัตโนมัติ ขึ้นลง ซ้ายขวา 4 ทิศทาง

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**
ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
- BLUE FIN COATING**
สารเคลือบผิวพูน ทนต่อการกัดกร่อน
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ ยืนยันเมื่อมีลมพัด

WARRANTY

นอมกอลรับประกันนานกว่าเดิม

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 3 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี
- WARRANTY 7 YEARS**
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**
การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 "1 ดาว"

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TSAB010	42TSAB013	42TSAB018	42TSAB024
Indoor Unit (เครื่องภายใน)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAB010	38TSAB013	38TSAB018	38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5★	5★	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		3 speed + Hi-Power			
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 speed + Hi-Power			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1,089 x 227	328 x 1,089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังไอซี
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
185/77-78 อาคารอินเทลลิงก์ ทาวเวอร์ รางมา ชั้น 16
ถนนเพชรตัด กม.45 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังไอซี
7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 01/2024