



ION 10

INVERTER



แอร์ GEN ใหม่ เพื่ออากาศสะอาด

รับประกันนานสูงสุด 10 ปี



**รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี**



**รับประกัน
อะไหล่
5 ปี**



**ฟรีค่าแรง
ช่างซ่อม
3 ปี**

CLEANNES & PURITY
ความสะอาด



SUPER IONIZER
ไอออนประจุ + และ - ทำลายแบคทีเรีย อากาศสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ



SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



HEPA FILTER PM2.5
แผ่นกรองดักจับแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง PM2.5 ไมครอน



CDU AUTO CLEANING
ระบบทำความสะอาดคอยล์ร้อนอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน

COMFORT
ความสะดวกสบาย



4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมเย็นได้ทั่วทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



SMART DISPLAY
จอแสดงผลอุณหภูมิตัวเครื่อง จะอยู่จุดไหนของห้อง ก็บอกเห็นได้ทันที



FOLLOW ME
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยเซ็นเซอร์ปรับโมดหรือตัวเครื่อง



WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

SAFETY & DURABILITY
ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL
คอยล์ทองแดงไม่คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติขึ้น ต่อเนื่องไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ



GOLDEN FIN
สารเคลือบสีทอง ปกป้องคอยล์จากฟันกัดกร่อนและกรดเกลือ ป้องกันแบคทีเรียเติบโต



WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



ACRYLIC RESIN COATING
สารเคลือบแก้วคอยล์เย็น ทนต่อการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น



SMART DETECT
ระบบอัจฉริยะตรวจสอบ จึงสามารถแจ้งเตือนได้

ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING
การันตีการประหยัดไฟฟ้าด้วยอาคารประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "1 ดาว"



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42CVFA010	42CVFA013	42CVFA018	42CVFA024	42CVFA030
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38CVFA010	38CVFA013	38CVFA018	38CVFA024	38CVFA030
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,500	17,500	22,000	25,500
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr	4,000 - 12,000	3,500 - 13,000	2,800 - 18,000	1,250 - 23,000	4,100 - 27,800
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr/Watt	19.00	18.60	18.00	17.50	17.10
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		เบอร์ 5 ★	เบอร์ 5 ★	เบอร์ 5	เบอร์ 5	เบอร์ 5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	694	1,050	1,510	2,014	2,500
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp	4.85	7.70	6.60	8.80	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 Speed + Auto				
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน L/M/H)	cfm	206/253/323	206/261/348	288/353/412	370/488/615	370/488/615
Sound Pressure Level (ระดับเสียง L/M/H)	dB(A)	28/34/40	30/35/41	34/37/42	34/41/46	33/40/46
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	285x805x194	285x805x194	302x957x213	327x1040x220	327x1040x220
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	8	8	10	12	12
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	52	55	54	56	57
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm	495x720x270	495x720x270	555x765x303	554x805x330	673x890x342
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg	20	20	25	29	39
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g	380	380	650	830	1,150
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary				
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Size (ขนาดท่อส่ง)	mm(Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Suction Size (ขนาดท่อดูด)	mm(Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	m	3				
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	m	25	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	m	10	10	20	20	20
Charging Pipe at over 5 meter (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยาเพิ่ม เกิน 5 ม.)	m	Charge 12 g/m Per meter				Charge 24 g/m Per meter

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db, 19°C wb / Outdoor : 35°C db, 24°C wb



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลันคิง ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไร่ชี่ดี แขวงคลองสานประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

