

COPPER7




ทนทานเกินคาดด้วยคอยล์ทองแดง



ใครคิดไม่ถึง *Carrier* คิดถึง

COPPER 7



Hiwall Fixed Speed - Copper 7 (TSAA)

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
- ANTI-SHOCK**
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้าเมื่อโหลด ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อดับลงเนื่องจากไม่มีแรงดัน

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**
กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- EXTRA CLEANING**
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- BIG AIRFLOW**
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

WARRANTY

การรับประกัน

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 3 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี
- WARRANTY 7 YEARS**
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**
การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018A	42TSAA025
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAA010	38TSAA013	38TSAA018A	38TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.49	13.35	13.17	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.45	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	6.90	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	370	512	665	812
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	54	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	990	1,850
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดึง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาขั้นต่ำ)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	5	6	8	10

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454 Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แควเรียรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน โอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม