



COPPER SEAL



**ทนทาน
ปกป้องเกินคาด**

ใครคิดไม่ถึง แครีเยอร์คิดถึง

COPPER SEAL



คุณภาพ
ที่แคเรียร์คิดถึง



วัสดุคอยล์ทองแดง
ทั้งในคอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น

ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
ช่วยยืดอายุการใช้งานให้คุณใช้งานได้ต่อเนื่อง
ในระยะยาว



PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
และความชื้นในแผงบอร์ด PCB
ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจ
เข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับ
แผงบอร์ด PCB



ความคุ้มค่า
ที่แคเรียร์คิดถึง



ประหยัดพลังงาน

แอร์ระบบ **INVERTER** ทำงานเงียบ
เย็นต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ให้คุณได้สัมผัส
ความเย็นสบาย พร้อมประหยัดพลังงาน



การันตีด้วย
ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5

มาพร้อมคุณภาพอากาศที่ดี

ระบบไล่ความชื้น หลังใช้งาน


ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรีย
และเชื้อราในอากาศ

แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5

ช่วยลดฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
สุดลมหายใจได้แบบไร้กังวล

รับประกัน





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดงแท้ ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและความชื้นในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฉับพลัน



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

COMFORT

ความสะดวกสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้น อีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเย็นสนิท

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี



WARRANTY 1 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 1 ปี



FREE 1 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 1 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVDB010	42TVDB013	42TVDB016	42TVDB018	42TVDB022	42TVDB026
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVDB010	38TVDB013	38TVDB016	38TVDB018	38TVDB022	38TVDB026
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	21,000	24,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	5,400 - 19,400	6,100 - 21,800	6,100 - 25,500
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr/Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35 - 1.72)	1.75 (0.42 - 1.90)	2.04 (0.42 - 2.10)	2.34 (0.42 - 2.58)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.11	5.35	6.80	8.36	9.40	10.80
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	394	394	476	512	606	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+M/M+H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	37/40/42/45/47	37/41/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	9	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	49	51	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	20	24	29	29	33
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	500	590	720	940	1,050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary					
Condenser coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดึง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึง)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึงความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อดึงแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			

Condition: Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db., 19°C wb. / Outdoor : 35°C db., 24°C wb.



ศูนย์บริการลูกค้า
1454
Line : @CarrierCare
02-024-1099
02-024-1099

บริษัท บี.กริม แกรเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเทลลิเจนซ์ ทาวเวอร์
บางนา ชั้น 16 ถนนเพชรรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
เลขที่ 206 หมู่ 5 ต.บางกะดี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



สถานที่ตั้งศูนย์บริการ